

Datenblatt

Fugensand ME 0,1 – 0,3 feuergetrocknet

Ausschließlich für die geringe Belastung (PKW) geeignet!

Der Fugensand ist ein natürlicher, mehrfach gewaschener, attritierter Quarzsand. Dieser wird hydroklassiert, feuergetrocknet und gesiebt. Garantiert kalk- und eisenfrei (keine Steinverfärbungen – keine Ausblühungen). Die spezielle Aufbereitung garantiert leichtes und schnelles Einkehren in die Fuge. Bei Bedarf muss nachgesandet werden. Dieser Sand wird für eine schmale Fugenbreite um die 2 mm verwendet.



Körnung: 0,1 – 0,3 mm

Verpackungseinheit:
In 25kg PE-Säcken, 40 Säcke / Pal.
im Big-Bag, 0,65m³ / 1.000kg

Anwendungsmöglichkeiten:
Fugenbreite: ca. 2 mm

25kg PE-Säcke
Artikelnummer: ME0023TK25FU
EAN-Code: 9004458000873

im Big-Bag
Artikelnummer: ME0023TB
EAN-Code: 9004458001887

Verbrauch: 1 Sack reicht je nach Fugenbreite für ca. 5-8m².

Korngrößenverteilung

Körnung in mm	Siebrückstand in %		Siebdurchgang in %
	Richtwert	Toleranz	Richtwert
1	-	0	
0,71	0	max.0,5	100
0,5	0,5	max.1	99,5
0,355	2	max.92	97,5
0,25	20		77,5
0,125	62		15,5
0,063	14	max.17	1,5
<	1,5	max.3	

Quarzsand ist ein aufbereiteter natürlicher Rohstoff. Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz.

Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Größere und feinere Anteile sind in Spuren möglich. Dem Benutzer obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen.

Wir geben auf Wunsch gerne Auskunft über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen. Verkäufe erfolgen gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

QUARZWIRKE Österreich GmbH

Wachbergstr. 1

A-3390 Melk

www.quarzwirke.at

0560

Telefon (02752) 50040-0

Telefax (02752) 50040-30

04/07